

# Instrukcja obsługi

Kod: BNC-W/SKR-QUICK\*P10 WTYK BNC-W/SKR-QUICK\*P10

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych,przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

- 1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
- 2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
- 3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkimi.



W opakowaniu:	10 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj złącza:	BNC Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza:	Skręcanie





Instrukcja obsługi Kod: BNC-W/SKR-QUICK\*P10 WTYK BNC-W/SKR-QUICK\*P10

Mocowanie ekranu:	Skręcanie
Mocowanie żyły:	Skręcanie
Przeznaczenie:	Kabel koncentryczny
Średnica kabla:	max. 7.2 mm
Impedancja:	75 Ω
Materiał:	Metal
Przykładowe zastosowanie:	• RG6 • HFEK • Triset113
Wybrane cechy:	Szerokie pasmo pracy Odporność na korozję Bardzo prosty i szybki montaż
Waga:	0.012 kg
Wymiary:	Ø 14 mm x 26 mm
Gwarancja:	2 lata

Rozkręcone złącze przed zaprawieniem:



Wtyk zaprawiony na kablu:





Instrukcja obsługi Kod: BNC-W/SKR-QUICK\*P10 WTYK BNC-W/SKR-QUICK\*P10



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg