

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

**METACON - lider wśród producentów złącz.**



Rodzaj złącza:	"F" Wtyk
Mocowanie elementów złącza:	Mocowanie kompresyjne
Przeznaczenie:	Kabel koncentryczny

Średnica dielektryka:	max. 4.7 mm
Mocowanie żyły:	—
Średnica kabla:	max. 7.7 mm
Mocowanie ekranu:	Mocowanie kompresyjne
Wodoszczelność:	✓
Przykładowe zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• RG6</li><li>• Triset113</li></ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</li><li>• Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</li><li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li><li>• Odporność na korozję</li><li>• Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</li><li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R</li></ul>
Waga:	0.01 kg
Wymiary:	Ø 12 mm x 30 mm
Producent / Marka:	METACON
Gwarancja:	2 lata



Zaprawianie kompresyjnego złącza F za pomocą zaciskacza HLT-548:

:



# Instrukcja obsługi

Kod: F/4781-MTC

WTYK KOMPRESYJNY **F/4781-MTC** RG6 Triset113 METACON

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------