

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie z przetwornikiem o dużej rozdzielczości i dużym zakresie regulacji kąta widzenia.

Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery.



W opakowaniu:	24 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-E
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, bez konieczności otwierania kamery)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 27 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 430 mA
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 %
Klasa szczelności:	IP66
Obudowa:	Dome - Metalowa

Kolor:	Jasny grafit
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.660 kg
Wymiary:	Ø 120 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski
Gwarancja:	2 lata

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (na kablu widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:



OPAKOWANIE



Instrukcja obsługi

Kod: CV70-2812/3*P24

KAMERA WANDALOODPORNĄ CV70-2812/3*P24 STANDARD: PAL, 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg