

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

ROCKET-M2 charakteryzuje bardzo wysoka wydajność w połączeniu z wysoką mocą wyjściową oraz podwyższoną czułością toru odbiorczego. W rezultacie uzyskano bardzo duży zasięg transmisji radiowej (nawet powyżej 50 km) wraz z ogromną przepustowością standardu 802.11n (rzędu 150+ Mbps real TCPI/IP). Urządzenie jest zaprojektowane do realizacji wysokowydajnych mostów radiowych P2P szczególnie potrzebnych w systemach wykorzystujących stacje bazowe AirMax.

Urządzenia systemu AirMax: mosty, stacje bazowe oraz anteny zaprojektowano specjalnie w celu wspólnej pracy.



Zakres częstotliwości:	2402 MHz ... 2462 MHz
Standardy:	• IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps
Złącze anteny:	2 x RP-SMA
Czułość odbiornika:	• -97 dBm @ 1 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps
System operacyjny:	AirOS, AirMAX
Tryby pracy:	Station, Access Point
Moc nadajnika:	• 28 dBm @ 1 ... 24 Mbps • 26 dBm @ 36 Mbps • 25 dBm @ 48 Mbps • 24 dBm @ 54 Mbps
Pamięć:	128 MB SDRAM, 8 MB FLASH
Procesor:	MIPS 74Kc
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	24 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 8 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 75 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Wybrane cechy:	• Dostępne usługi: Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet, Ping, Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing • Narzędzie ustawiania anteny • Regulacja odległości • Regulacja wzmacnienia • WPA2 AES • Raporty statystyk • Traffic Shaping - kształtowanie ruchu • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)
Współpraca:	z anteną : • Rocket Dish 2G24 • AirMax Sector AM-V2G-Ti • AirMax Sector AM-2G15-120 • AirMax Sector AM-2G16-90 • AirMax Omni AMO-2G10 • AirMax Omni AMO-2G13
Waga:	0.240 kg
Wymiary:	172 x 84 x 36 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata

Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



Widok z góry:



Widok od spodu (po zdjęciu pokrywy):



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------