

Kod: RC-H4200AT

REJESTRATOR AHD, HD-TVI, PAL **RC-H4200AT** 4 KANAŁY NADATEL

Rejestrator cyfrowy RC-H4200AT z interfejsem AHD (Analog High Definition) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Interfejs AHD / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-TVI, PAL
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD, HD-TVI, CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - CVBS
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	- AHD, HD-TVI : 1920 x 1080, 1920 x 540, 1280 x 720, 640 x 360 - PAL : 960 x 576, 704 x 576, 352 x 288
Łączna maks. prędkość zapisu:	- AHD / HD-TVI : 60 kl/s @ 1920 x 1080 px, 60 kl/s @ 1920 x 540 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 640 x 360 px, - AHD / PAL : 100 kl/s @ 960 x 576 px, - PAL : 100 kl/s @ 704 x 576 px, 100 kl/s @ 352 x 288 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 540 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	4 x AHD / HD-TVI / PAL Praca w dowolnej konfiguracji
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Obsługiwane dyski twarde:	2 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) - max. 60 minut Funkcja Huge Backup - zapis w natywnym formacie do 24 h
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie po czasie (timeline), po zdarzeniach, szybki dostęp do pierwszego i ostatniego nagrania. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, krokowo
Funkcje sieciowe:	Program klienta sieciowego oraz przeglądarki IE, Firefox, Opera, Chrome: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5445 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iUMS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iUMS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P, Dużo protokołów
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 15 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.56 kg
Wymiary:	340 x 265 x 67 mm
Obsługiwane języki:	angielski, brazylijski portugalski, chiński uproszczony, chorwacki, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, włoski
Producent / Marka:	NADATEL
Kraj pochodzenia:	Korea Południowa
Gwarancja:	2 lata