

Kod: OMG1-SM

## MEDIA KONWERTER JEDNOMODOWY **OMG1-SM** KOMPLET TXRX

Konwerter OMG1-SM pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy jednomodowy. Urządzenie wyposażone w złącze SC zapewniające niezawodność połączeń. Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II i III oknie transmisyjnym 1310/1550 nm.



Rodzaj złącza optycznego:	SC / PC
Liczba włókien:	1 szt.
Zasięg transmisji:	25 km - Światłowod jednomodowy
Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Port LAN:	(RJ-45. UTP/STP)
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mb/s
Długość fali optycznej:	1550 / 1310 nm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Auto detekcja prędkości bitowej</li> <li>• Dwukierunkowa transmisja przez pojedyncze włókno światłowodowe</li> <li>• Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia</li> <li>• Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm)</li> </ul>
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.148 kg
Wymiary:	105 x 70 x 27 mm
Gwarancja:	2 lata