

Kod: DS-2CC12D9T-IT3E(2.8mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CC12D9T-IT3E(2.8mm)** - 1080p PoC.af Hikvision

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.



Standard:	HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ CVBS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 104 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście wideo:	• 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC • 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, Gniazdo BNC

Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, w celu włączenia funkcji należy zewrzeć dodatkową parę przewodów WHITE CTL, BLACK GND • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Możliwość zasilania kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia • Strefy prywatności - maks. 8 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	• PoC.af, • 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 4 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.62 kg
Wymiary:	226 x 87 x 82 mm
Obsługiwane języki:	angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300507734
Gwarancja:	3 lata