

Kod: DS-KIS203

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS203** Hikvision

Zestaw wideodomofonowy marki Hikvision z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranem. DS-KIS203 nie wymaga dodatkowej konfiguracji (po podłączeniu według schematu urządzenie jest gotowe do pracy).

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP.



| BRAMOFON:                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik:                    | 1/4 " CMOS                                                                                                                        |
| Oświetlacz IR:                  | ✓                                                                                                                                 |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : | —                                                                                                                                 |
| Wyjście wideo:                  | 1 Vpp, CVBS - para przewodów<br>zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION                                         |
| Temperatura pracy:              | -30 °C ... 70 °C                                                                                                                  |
| Zasilanie:                      | 12 V DC                                                                                                                           |
| Pobór mocy:                     | ≤ 5 W (praca)                                                                                                                     |
| Wybrane cechy:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyjście przekaźnikowe</li> <li>Montaż na kablu czterożyłowym : 5 m (w zestawie)</li> </ul> |
| Obudowa:                        | Metalowa, Wodoodporna                                                                                                             |
| Kolor:                          | Grafitowy                                                                                                                         |
| Klasa szczelności:              | IP65                                                                                                                              |
| Waga:                           | 0.46 kg                                                                                                                           |
| Wymiary:                        | 145 x 49 x 27 mm                                                                                                                  |
| PANEL WEWNĘTRZNY:               |                                                                                                                                   |
| Ekran:                          | 7 " Kolorowa matryca TFT-LCD                                                                                                      |
| Rozdzielczość:                  | 800 x 480                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plug &amp; Play,</li><li>• Ultra-płaski monitor bezszluchawkowy, głośnomówiący,</li><li>• Płynna regulacja głośności,</li><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa</li></ul> |
| Zasilanie:         | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maks. prąd:        | 420 mA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy:        | ≤ 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:              | 0.278 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:           | 196 x 133 x 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka: | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAP Code:          | 305300749                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |