

Kod: DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12MM)

KAMERA HD-TVI, PAL **DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12MM)** - 1080p PoC.at Hikvision

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:	HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	98 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	1 x HD-TVI - Gniazdo BNC 1 x CVBS - Gniazdo BNC

Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Możliwość zasilania kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 8 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1
Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	PoC.at , 24 V AC / 240 mA , 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	Ø 136 x 102 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300608573
Gwarancja:	3 lata