

Kod: HAC-LC1200SL-W-0280B-868

KAMERA HD-CVI **HAC-LC1200SL-W-0280B-868** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku.

Poza standardowymi funkcjami, urządzenie zostało również przystosowane do współpracy z zaawansowanymi systemami monitoringu marki DAHUA spełniającymi założenia koncepcji Internetu Rzeczy (IoT). Kamera jest wyposażona w moduł komunikacji bezprzewodowej zgodny z protokołem przesyłu danych Dahua Airfly. Dzięki temu urządzenie może pełnić rolę węzła komunikacyjnego między maksymalnie 32 bezprzewodowymi czujnikami wspierającymi tę technologię oraz kompatybilnym rejestratorem, który umożliwia zbieranie, magazynowanie oraz przetwarzanie danych z tych czujników. Odczyty z czujników są przesyłane razem z sygnałem HD-CVI do rejestratora za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Rejestrator ma możliwość wyświetlania zbieranych danych w czasie rzeczywistym na ekranie, nałożenie ich na obraz z kamery, wyświetlenie statystyk, a ponadto zaprogramowania stanów alarmowych w przypadku np. otwarcia drzwi, detekcji dymu, lub gwałtownego wzrostu temperatury.

Uwaga! Funkcje IoT działają tylko z rejestratorami serii DHI-XVR7xxx-4KL.



Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p HD-CVI 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 112 ° (dane producenta) • 108 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	• Moduł radiowy - 868 MHz, Zgodność z Dahua Airfly • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 370 mA
Pobór mocy:	≤ 4.4 W
Obudowa:	Compact, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.234 kg
Wymiary:	162 x 70 x 70 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata