

Kod: HAC-HDW1200R-0360B

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDW1200R-0360B** - 1080p 3.6 mm  
DAHUA

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                              |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                                                                                                  |
| Przetwornik:                   | 1/2.7 " CMOS                                                                                             |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p                                                               |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 20 m                                                                                                     |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                             |
| Obiektyw:                      | 3.6 mm, F2.0                                                                                             |
| Kąt widzenia:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ° (dane producenta)</li> <li>• 87 ° (nasze testy)</li> </ul> |
| Współpraca z oświetlaczem IR:  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni                                                                     |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 50 dB                                                                                                  |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω                                                                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li><li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Automatyczny balans bieli</li></ul> |
| Menu ekranowe OSD:  | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 230 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy:         | ≤ 2.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa:            | Dome, Plastikowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wandaloodporna:     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga:               | 0.100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:            | Ø 85 x 69 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |