

Kod: DS-PM-WO2

BEZPRZEWODOWY EKSPANDER **DS-PM-WO2** Hikvision

Urządzenie DS-PM-WO2 jest wyposażone w dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC zarządzane bezprzewodowo z poziomu centrali alarmowej.



Współpraca:	Hikvision
Liczba wyjść:	2 szt. - programowalne
Typ wyjść:	2 szt. NO/NC - Przełącznikowe
Napięcie przełączane przez przekaźnik:	max. 30 V DC
Prąd przełączany przez przekaźnik:	max. 1 A DC
Pasma częstotliwości:	868 MHz
Szybkość transmisji:	10 kbit/s
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	800 m (otwarta przestrzeń)
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Wybrane cechy:	- Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - Szyfrowanie danych AES-128 - Inteligentne wykrywanie zakłóceń - Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy : Czerwony / Zielony
Zasilanie:	9 ... 15 V DC (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.17 kg
Wymiary:	162 x 105 x 29 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401257
Gwarancja:	2 lata