

Kod: HAC-HFW1200TL-0280B-S4

## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HFW1200TL-0280B-S4** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS                                    |
| Przetwornik:                   | 1/2.7 " CMOS                                                 |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                                                      |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H |
| Obiektyw:                      | 2.8 mm                                                       |
| Kąt widzenia:                  | • 103 ° (dane producenta)<br>• 101 ° (nasze testy)           |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 40 m                                                         |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                 |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                   |
| Audio:                         | —                                                            |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB                                                      |
| Menu ekranowe OSD:             | ✓                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:    | <ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Automatyczny balans bieli</li></ul> |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 250 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy:         | ≤ 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa:            | Compact, Plastikowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:               | 0.22 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary:            | 80 x 76 x 199 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |