

Kod: APTI-H50V31-2812W

## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI **APTI-H50V31-2812W** 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

**Uwaga!** Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p).



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° ... 31 ° (dane producenta)</li> <li>• 87 ° ... 34 ° (nasze testy)</li> </ul>
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Automatyeczny balans bieli</li><li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li><li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 750 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	Ø 120 x 100 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata