

Kod: AT-UPS1000RT/2-RACK

ZASILACZ UPS **AT-UPS1000RT/2-RACK** 1000 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS1000RT/2-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC \pm 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz
Regulacja napięcia:	\pm 1 %
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 godz.
Akumulator:	3 x 12V/9Ah



KARTA KATALOGOWA

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none">• 35 minut @ 200 W,• 16 minut @ 400 W,• 10 minut @ 600 W,• 6.5 minuty @ 800 W,• 5.5 minuty @ 900 W
Liczba wyjść:	<ul style="list-style-type: none">• 1 szt. CEE 7/3 (Schuko),• 2 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows, Linux)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Bezpiecznik topikowy• Przeciwprzepięciowe• Ochrona przeciwprzeciążeniowa• Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia,• Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego• Urządzenie posiada obracany wyświetlacz• Automatyczny regulator napięcia AVR• Funkcja "zimnego startu"• Współpraca z agregatami prądowórczymi• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie• Wbudowany filtr EMI, RFI• Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap)• Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)• Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność• Automatyczny system diagnostyki UPS• Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.• Port komunikacyjny USB/RS-232
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• Systemy monitoringu• centra magazynowania danych• sieć, serwery, stacje robocze• wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga:	14.3 kg
Wymiary:	440 x 88 x 430 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata