

Kod: ATLO-VR1C-BLE-TUYA

INTELIĞENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA **ATLO-VR1C-BLE-TUYA** Bluetooth BLE, Tuya Smart

Inteligentny zawór ATLO-VR1C-BLE-TUYA jest podstawowym elementem ogrodowego systemu nawadniania, umożliwiającym codzienne automatyczne podlewanie o zaprogramowanej porze dnia. Podlewanie ogrodu (zraszacze) może uruchomić się po zmroku lub o świcie, w oparciu o warunki atmosferyczne lub o określonej godzinie i tylko w wybrane dni tygodnia. Można je też oczywiście uruchomić ręcznie z aplikacji lub używając przycisku na obudowie urządzenia.

Dla pełnej kontroli i funkcjonalności urządzenia wymagana jest bramka Bluetooth, umożliwiająca dostęp do inteligentnych opcji urządzenia. (produkt dostępny osobno). Bez bramki urządzenie pozwala jedynie na ustawienie prostych timerów, czyli o jakich godzinach ma się uruchomić.

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Sterowanie urządzeniem z poza obszaru zamieszkania (zdalny dostęp) wymaga połączenia z bramką Bluetooth.



Zastosowanie:	sterowanie nawadnianiem
Typ (rozmiar):	3/4 "
Ciśnienie robocze:	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Przepływ wody:	13 ... 33 l/min
Czas otwarcia/zamknięcia:	5 ... 10 s
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	15 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• harmonogram - 20 zadań,• programator czasowy,• podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk),• opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz,• dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi,• kontrola głosem• Dioda STATUS• Niski pobór prądu• Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie• Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna
Klasa szczelności:	IP55
Kolor:	Czarny + Zielony
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)
Temperatura pracy:	4.5 °C ... 45 °C
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	137 x 68 x 89 mm
Gwarancja:	2 lata