

Kod: CUDY-LT500-OUTDOOR

PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER **CUDY-LT500-OUTDOOR** 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s

Router CUDY-LT500-OUTDOOR rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65.



Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zewnętrzna - Złącza typu SMA
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 4G LTE
Prędkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - LAN / WAN / PoE IN
Typ sieci:	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : LTE-TDD: B38/40/41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : WCDMA: B1/5/8 - 2100 / 850 / 900 MHz
LTE:	✓
QSS:	—
WDS:	—
DDNS:	✓

Serwer DHCP:	✓
Kontrolki LED:	Power, INTERNET, Ethernet, 2.4 GHz, 5 GHz, LTE
Gniazdo SIM:	1 x nano SIM
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK
Aktualizacja firmware:	✓
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	< 20 dBm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Gniazdo Nano SIM• Przycisk RESET• Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN• DNS• Dynamic DNS• Powiadomianie SMS• WMM (Wi-Fi Multimedia)• Routing statyczny / dynamiczny• Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów• Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ• Kontrola dostępu• Zdalne zarządzanie• Zgodność z IPv6• Blokowanie pasm 4G
Zasilanie:	Passive PoE : 24 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	240 x 100 x 54 mm
Producent / Marka:	CUDY
Gwarancja:	2 lata