

Kod: RG-ES206GS-P

## SWITCH POE **RG-ES206GS-P** 4-PORTOWY SFP REYEE

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE RG-ES206GS-P typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> <li>• 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie:	✓
Liczba wentylatorów:	—
Diody LED:	Dioda STATUS, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 4 Porty LAN &amp; PoE + 2 Porty Uplink</li> <li>• 1000 Mb/s - port SFP</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc:	54 W
Wydajność przełączania:	12 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	8.93 Mpps
Tablica adresów MAC:	4k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Obsługa VLAN</li> <li>- Zakres : 1 ... 4094</li> <li>- 16 (max)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>

Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	54 V DC / 1.11 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 60 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	148 x 83 x 27 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	<b>3 lata</b>