

Kod: EXPERT-POE/OTD-82GSFP

## ZEWNĘTRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER **EXPERT-POE/OTD-82GSFP** 8 PoE + 2 x SFP

Zestaw EXPERT-POE/OTD-82GSFP składa się z 8-portowego switcha PoE, wyposażonego dodatkowo w 2 porty SFP Uplink, zintegrowanego z przełącznicą światłowodową, bezpiecznikiem oraz odgromnikiem, zamkniętych w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP55.



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X</li> </ul>
Zarządzanie:	—
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	115 W
Tablica adresów MAC:	16k
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m</li> <li>• V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> </ul>
Przełącznica światłowodowa:	
Liczba kabli liniowych:	2
Liczba kaset spawów:	1
Miejsce na spawy:	8

Typ złącza:	SC / PC
Ilość adapterów:	4
Ilość pigtaili:	4

**Obudowa:**

Materiał wykonania:	Metal
Kolor:	Szary
Klasa szczelności:	IP55
Przepusty kablowe:	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drzwi zamykane są na zamek</li><li>• Wbudowany wentylator</li></ul>
Maksymalna średnica słupa:	350 mm
Wymiary zewnętrzne:	280 x 260 x 210

**Dane ogólne:**

Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li><li>• Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N</li><li>• Zabezpieczenie odgromowe :<ul style="list-style-type: none"><li>- Napięcie maksymalne : 385 V AC</li><li>- Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs)</li><li>- Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)</li></ul></li></ul>
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Waga:	5.65 kg
Wymiary:	280 x 260 x 205 mm
Gwarancja:	2 lata