

Kod: APTI-20PV2-36WP-ECO

KAMERA IP **APTI-20PV2-36WP-ECO** - 3.7 Mpx 3.6 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Kamera do zastosowań wewnętrznych.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3,6 mm
Kąt widzenia:	73 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line:	10

ONVIF:	19.12
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin) Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA
Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	—
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	Ø 110 x 88 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata