

Kod: CR-MF5

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ **CR-MF5** SATEL

Zewnętrzny czytnik kart i breloków.



Obsługa kart:	13.56 MHz S50 : Ultralight CSN/SSN, Classic CSN/SSN/MSN, DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
Zasięg odczytu kart:	max. 4.5 cm
Wyjście przekaźnikowe:	1 szt.
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	1 A / 30 V
Wbudowana klawiatura:	✓

Praca autonomiczna:	✓
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Klawiatura strefowa w systemie alarmowym INTEGRA • Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu ACCO NET lub ACCO • Czytnik Wiegand • autonomiczny moduł kontroli przejścia
Przycisk dzwonka:	✓
Wyjście sabotażowe:	✓
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 26-66bit • Open Supervised Device Protocol (OSDP) v.2.2 - Interfejs RS-485
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Programowanie manualne lub z komputera • Podświetlane przyciski klawiatury • Sygnalizacja LED - 3 diody • Wyjście typu OC sterowane przez klawisz funkcyjny (Dzwonek) : 30 mA @ 12 V DC • Sygnał dźwiękowy - Regulacja głośności • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Wejścia : Przycisk otwarcia furtki/bramy, Detekcja statusu drzwi • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
Kolor:	Szary
Zasilanie:	12 V DC
Średni pobór prądu:	65 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	158 x 47 x 30 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata