

Kod: LZ-6/POL-G

## ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-6/POL-G

LZ-6/POL-G jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania.

Obudowa umożliwia zamontowanie LZ-6/POL-G za pomocą wkrętów do ściany lub opaską zaciskową do masztu (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu).

Bezsprzeczną zaletą stosowania LZ-6/POL-G przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.



Liczba wejść zasilania:	2
Liczba wyjść zasilania:	6
Maksymalne napięcie zasilania:	24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	listwa zaciskowa • 9 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	1.5 A
Rodzaj zabezpieczenia:	6 x 1.5 A Bezpiecznik polimerowy
Typ złącz zasilania:	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / Zaciski kablowe Wyjście : gniazda 2.1/5.5 mm
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	120 x 91 x 37 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>