

Kod: JA-87P

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR **JA-87P** JABLOTRON

Bezprzewodowy czujnik JA-87P zaprojektowany do wykrywania ruchu ludzkiego ciała na zewnątrz budynku. Kąt detekcji wynoszący 5° sprawia, że czujnik doskonale nadaje się do kontroli na wąskich przestrzeniach. Zarówno detektor i nadajnik zasilane są z baterii litowej. Wspólne zasilanie jest korzystne, ponieważ sygnał słabej baterii standardowo przesyłany jest do centrali.

Detektor jest wyposażony w trzy styki sabotażowe (z przodu w części z soczewkami oraz przednie i tylne w części nadajnika), które niezwłocznie zgłaszają otwarcie pokrywy czujnika lub jego zerwanie z miejsca instalacji. Czujka może mieć również włączoną funkcję antymaskingu. Czujnik sygnalizuje swój obecny stan za pośrednictwem transmisji kontroli do systemu.

**Uwaga!** Brak baterii w zestawie.



|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | JABLOTRON 80                                                        |
| Zasilanie:                                        | 1 Bateria litowa typ LS(T)14500 (AA 3.6 V 2 Ah) - (brak w zestawie) |
| Żywotność baterii:                                | ~ 3 lata (przy 120 s czasie uśpienia)                               |
| Zakres częstotliwości:                            | 868 MHz protokół OASiS                                              |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | ~ 300 m                                                             |
| Kąt detekcji / zasięg detekcji:                   | 5 ° / 2 m lub 5 m                                                   |
| Zalecana wysokość montażu:                        | 0.8 m ... 1.2 m                                                     |
| Klasa szczelności:                                | IP55                                                                |
| Klasa środowiskowa:                               | IV zgodne z EN 50131-1                                              |
| Temperatura pracy:                                | -20 °C ... 60 °C                                                    |
| Zgodność z normami:                               | Zgodność z OPTEX ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1  |
| Wymiary:                                          | 155 x 43 x 35 mm                                                    |
| Waga:                                             | 0.18 kg                                                             |



## KARTA KATALOGOWA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Producent / Marka: | JABLOTRON |
| Gwarancja:         | 2 lata    |