

Kod: NB-5G22

## PUNKT DOSTĘPOWY **NB-5G22** UBIQUITI

Nanobridge NB-5G22 to kompletne rozwiązanie przeznaczone do budowy mostów radiowych pracujących w paśmie 5 GHz i kompatybilne ze standardem 802.11n MIMO 2x2. Obudowa wykonana z odpornego na działanie UV tworzywa zapewnia odporność na nawet najcięższe warunki atmosferyczne.

Urządzenie współpracuje z platformą opartą na systemie MikroTik RouterOS. Urządzenie jest zgodne z protokołem AirMax pozwalającym na wyeliminowanie problemu ukrytych stacji przez przydzielanie urządzeniom szczelin czasowych (TDMA), w których możliwa jest bezkolizyjna transmisja.

Pozwala to na wykorzystanie maksimum przepustowości nawet przy dziesiątkach stacji klienckich podłączonych do punktu dostępowego. Dodatkowo dołączana aplikacja AirControl pozwala na centralne zarządzanie do 100 urządzeń.



|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:                   | 5470 MHz ... 5825 MHz                                                |
| Typ anteny:                              | 22 dBi Zintegrowana                                                  |
| Standardy:                               | 802.11n MIMO 2x2                                                     |
| Maks. zużycie energii:                   | 5.5 W                                                                |
| Interfejs Ethernet:                      | 10/100 Mbps                                                          |
| Tryb pracy:                              | Access Point, Access Point WDS, Klient, Klient WDS Router lub Bridge |
| Zabezpieczenia:                          | Ochrona przeciwprzepięciowa                                          |
| Moc nadajnika:                           | 23 dBm                                                               |
| Pamięć:                                  | 32MB SDRAM, 8MB Flash                                                |
| Procesor:                                | Atheros MIPS 24KC, 400MHz                                            |
| Zasilanie PoE:                           | ✓                                                                    |
| Zasilanie:                               | 24 V                                                                 |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -30 °C ... 75 °C / 5 % ... 95 %                                      |



## KARTA KATALOGOWA

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Waga:      | 1.5 kg             |
| Wymiary:   | 241 x 326 x 326 mm |
| Gwarancja: | 2 lata             |