

Kod: VD72P-2812/2

KAMERA WANDALOODPORNĄ **VD72P-2812/2** IR 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie z przetwornikiem Sony Super HAD II o dużej rozdzielczości i dużym zakresie regulacji kąta widzenia. Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Klosz kamery został zabezpieczony linką co chroni przed jego ewentualnym upadkiem podczas montażu. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.



Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-P
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, wewnątrz obudowy)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 81 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Współczynnik S/N:	> 52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 360 mA
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 15 • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • EZOOM - Wyłączany zoom cyfrowy • IR Optimizer Optimalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - w poziomie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Obudowa:	Metal
Klasa szczelności:	IP65

Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95%
Waga:	0.75 kg
Wymiary:	Ø 140 x 96 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, duński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata