

Kod: DINB-13850

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY **DINB-13850**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego. DINB-13850 jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm.



Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	176 ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	• 11 ... 13.8 V DC (praca buforowa) • 9 ... 13.8 V DC (tryb baterijny)
Wydajność prądowa (łączna):	• 5.5 A - Temperatura < 30 °C • 4 A - Temperatura = 40 °C
Prąd ładowania akumulatora:	0.5 A
Moc:	75 W (max)
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarceniowe • Przeciwpzepięciowe • Przeciążeniowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem
Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego • Sygnalizacja ładowania akumulatora
Rodzaj obudowy:	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Waga:	0.445 kg
Wymiary:	122 x 93 x 60 mm
Producent / Marka:	PULSAR



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata