

Kod: E14A-28/2W

KAMERA **E14A-28/2W** STANDARD: AHD, PAL, - 720p 2.8 mm

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Sony CMOS oraz interfejsem AHD (Analog High Definition) / PAL.

Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD i PAL. Zmiana standardu AHD / PAL odbywa za pomocą dżojstika poprzez przytrzymanie go wychylonego w prawo lub w lewo przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD.



Standard:	AHD / PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX238
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2431H
Wielkość matrycy:	1.4 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p AHD-M , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	—
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 81 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	✓
Klasa szczelności:	IP65
Zasilanie:	12 V DC / 320 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	155 x 61 x 61 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata