

Kod: DHI-HCVR4108HS-S2

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-HCVR4108HS-S2** 8 KANAŁÓW DAHUA

Rejestrator pracujący w standardzie HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI PAL 130 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px, 200 kl/s @ 352 x 288 px • IP 50 kl/s @ 1920 x 1080 px
Regulacja prędkości zapisu:	• IP 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 • HD-CVI, PAL 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 - kanał pierwszy 1 ... 15 kl/s @ 1280 x 720 - pozostałe kanały 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x HD-CVI / PAL • 7 x HD-CVI / PAL + 1 x IP 1080p • 6 x HD-CVI / PAL + 2 x IP 1080p • 2 x IP 1080p
Wejścia wideo:	8 szt. BNC, HD-CVI / PAL
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	4

Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• HD-CVI, PAL 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288 • IP 1920 x 1080
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji, Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.75 kg
Wymiary:	260 x 220 x 40 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata
Producent / Marka:	DAHUA