

Kod: DH-PFO2410T

ŚWIATŁOWODOWY NADAJNIK **DH-PFO2410T** 4x HD-CVI + RS-485 DAHUA

DH-PFO2410T pozwala na transmisję kanałów wizji i kanału danych telemetrycznych RS-485 przez jedno włókno światłowodowe jednomodowe na odległość do 20 km. Urządzenie wyposażone w złącze FC zapewniające niezawodność połączeń.

Współpracuje ze standardami wizyjnymi HD-CVI i zapewnia przesyłanie wysokiej jakości obrazu w czasie rzeczywistym na odległość do 20 km, czyli znacznie większą niż oferują standardowe media transmisyjne. Komplet nadajnika i odbiornika zapewnia najwyższą jakość obrazu oraz możliwość przesyłania danych RS-485 z odbiornika do nadajnika, pozwalając na sterowanie kamerami obrotowymi.



Rodzaj urządzenia:	Nadajnik
Rodzaj złącza optycznego:	FC
Liczba włókien:	1 szt.
Zalecane włókno:	Jednomodowe
Zasięg transmisji:	20 km
Liczba kanałów wideo:	4x HD-CVI
Rozdzielczość:	• 720p / 25 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz • 1080p / 25 Hz / 30 Hz
Typ złącz wideo:	BNC
Rozdzielczość video:	10 bit
Napięcie wejściowe video / impedancja:	1 Vpp / 75 Ω
Sygnał RS-485:	listwa zaciskowa
Długość fali optycznej:	1310 nm / 1550 nm

Wybrane cechy:	• Transmisja w czasie rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału • Bardzo łatwa instalacja • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa • Uziemienie - przez śrubę uziemiającą
Diody LED:	Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 6 W
Obudowa:	Metalowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.476 kg
Wymiary:	111 x 150 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata