

Kod: BCS-CVR1602-IV

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **BCS-CVR1602-IV** 16 KANAŁÓW

Rejestrator trybrydowy pracujący w trzech standardach: HD-CVI, IP oraz analogowym.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI 240 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, • PAL 400 kl/s @ 960 x 576 px, 400 kl/s @ 704 x 576 px 400 kl/s @ 352 x 288 px • IP 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px,
Regulacja prędkości zapisu:	• HD-CVI 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px do przydziału na każdy kanał • PAL 1 ... 25 kl/s @ max. 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał • IP 1 ... 25 kl/s @ max. 1920 x 1080 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 16 x HD-CVI / PAL • 15 x HD-CVI / PAL + 1 x IP @ 1080p • 14 x HD-CVI / PAL + 2 x IP @ 1080p
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - HD-CVI / Composite Video (CVBS)
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	4

Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA III
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter
Przepływność (bitrate):	max. 160 Mb/s (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 3
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji
Analiza obrazu:	—
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.848 kg
Wymiary:	375 x 285 x 55 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata